














**KENET MAKINASI DLE 12 4.1**  
**LOCKFORMING MACHINE DLE 12 4.1**  
**ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ СТАНОК DLE 12 4.1**

MODEL	Calisma hizi, m/min	Kapasite, mm	Motor gucu, kw	Makina olculeri, mm	Agirlik, kg
MODEL	Working Speed m/min	Capacity, mm	Motor power kw	Machine Dimensions, mm	Weight, kg
МОДЕЛЬ	Скорость, м/мин	Толщина металла, мм	Мощность мотора, кВт	Параметры станка, мм	Вес, кг
DLE 12 4.1	6	1.2	2.2	1300*800*1100	465

EKM-12 4.0	K-5-E-D				
EKM-12 4.1	K-5-BK-D				
EKM-12 4.3	K-DBK-DS-D				
EKM-12 3.3	K-25-G				-

#### ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- AB güvenlik normlarına uygundur ve CE işaretine sahiptir,
- Kombinasyon seçenekleriyle 4 farklı form verme imkanı,
- Sertleştirilmiş uzun ömürlü istasyon topları,
- Hızlı üretim,
- Yan istasyonlarda Rulodan gelen sonsuz malzeme çekme imkanı.

#### STANDARD FEATURES & SPECIFICATIONS

- Built according to EC Safety Directives and has CE Mark,
- Combination of Models enable a lot different forms,
- Hardened rolls on stations,
- High Speed,
- Endless material to be rolled on the side stations enabled.

#### СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Построен в соответствии с Директивами ЕС по безопасности и имеет знак CE,
- Сочетание моделей позволяет создавать множество различных форм,
- Закаленные валки на станциях,
- Высокоскоростная обработка,
- Бесконечный материал для прокатки на боковых станциях включен.