

PROFIL BUKME MAKINASI DPE 30 F
PROFILE BENDING MACHINE DPE 30F
ПРОФИЛЕГИБ DPE 30 F

MODEL	Vals milleri çapı,mm	Alt valslerin çapı, mm	Üst valslerin çapı, mm	Çalışma Hızı, m/dk	Motor gücü, kw	UxGxY, mm	Ağırlık, kg
MODEL	Shaft diameters mm	Lower rolls diameters Ø mm	Top rolls diameters Ø mm	Working speed m/min	Motor power, kw	LxWxH, mm	Weight kg
МОДЕЛЬ	Диаметр вала, мм	Диаметр ролика, мм	Диаметр ролика, мм	Рабочая скорость, м/мин	Мощность мотора, кВт	Размеры, мм	Вес, кг
DPE 30 F	Ø 32	148	118	2-4	0,75-0,85	600*800*1450	220

ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Hareketli mobil kumanda panosu ile çok kolay kullanım,
- Kaynaklı çelik konstrüksiyon gövde,
- AB güvenlik normlarına uygundur ve CE işaretine sahiptir,
- 2 alt vals topu dişli sistemle tahrik edilmiştir,
- Redüktörden direkt dişli sistemi ile tahrik edilmiştir,
- Üst mil boşta hareket etmektedir,
- Vals topları sertleştirilmiştir,
- Ayarlanabilir yan dayamalar,
- Yatay ve dikey çalışma imkanı.

OPSİYONEL DONANIM

- Opsiyonel Profil-Lama Kıvrırma Vals Topları,
- Özel işler için özel imalat vals topları

STANDARD FEATURES & SPECIFICATIONS

- Easy operation with mobile control panel with push buttons,
- Welded steel frames,
- Built according to EC Safety Directives and has CE Mark,
- Two bottom rolls powered,
- Direct drive power system with gears,
- Top roll is idle (free turning),
- Rolls are hardened,
- Adjustable guide rolls,
- Horizontal and vertical working position.

OPTIONAL FEATURES

- Optional Profile-Flat Bar Bending Rolls,
- Special Roll Sets.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота управления с помощью мобильного пульта управления,
- Стальная рама,
- Построен в соответствии с Директивами ЕС по безопасности и имеет знак CE,
- Два приводных нижних ролика,

- Система питания с прямым приводом с зубчатыми передачами,
- Верхний ролик свободно вращающийся,
- Закатывает закалены,
- Регулируемые опорные ролики,
- Горизонтальное и вертикальное положение для работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Ролики для гибки прутка/трубы,
- Специальные боковые направляющие.